

DOĞAL TAŞ ZEMİN KAPLAMASI UYGULAMA TABLOSU

ÜRÜNLER		TAŞ BAĞLAYICI			ASTARLAR	
		INNO STONE UV RESİN 1K (Parlak)	INNO STONE UV RESİN 1K (Mat)	INNO STONE RESİN 2K	INNO STONE UV PRİMER 1K	INNO STONE PRİMER 2K
TEKNİK ÖZELLİKLERİ	Beton ve Asfalt yüzey	X	X	X	X	X
	UV'ye açık yaya trafiği	X	X		X	
	UV'ye açık araç trafiği	X	X		X	
	UV'ye kapalı yaya trafiği			X		X
	UV'ye kapalı yaya trafiği			X		X
	Deniz suyuna dayanıklı	X	X		X	
	Su geçirgen yüzey	X	X	X	X	X
	İç mekan	X	X		X	
	Dış mekan	X	X	X	X	X
	SARFIYAT	1 cm kalınlık (17 kg taş için)	0,350 Kg/m2	0,350 Kg/m2	0,800 Kg/m2	0,200 Kg/m2
2 cm kalınlık (34 kg taş için)		0,700 Kg/m2	0,700 Kg/m2	1,600 Kg/m2	0,200 Kg/m2	0,200 Kg/m2

NOT:Yukarıda verilen değerler INNOVA POLİMER KİMYA laboratuvar sonuçlarına göre sarfiyatlandırılmıştır. Mevcut zeminde yüzey gözenek aralıklarına ve taş yoğunluklarına göre sarfiyatlar değişmektedir.